



DISTRIBUTRICES DE FOIN EN VRAC

RMD : traînées, thermiques, électriques et automotrices
DISTRIBUTION SUR TAPIS MÉCANISÉS OU COULOIRS

RMD 13 électrique avec option pesée

Caisse avec fond mouvant

Ecran de pesée

vis de distribution
pour tapis mécanisés

Roue directrice motrice

tableau électrique

Réservoir huile

Essieu Roues
10x75/15.3



DISTRIBUTRICES FOIN EN VRAC



La vis sans fin 400mm compacte et pousse le foin sur les tapis mécanisés



Chargement du vrac avec griffe



Ensemble distribution : fond mouvant, démêleurs, vis sans fin.

Option : 3 démêleurs à dents rétractables.

La vitesse de rotation peut être plus lente sur les 3 démêleurs à dents rétractables.

DISTRIBUTRICES AUTOMOTRICES

RMD Automotrice



Distribution foin en vrac avant (droite ou gauche au choix)

Poste de conduite :

Moteur thermique 3 cylindres 40cv avec pompe hydrostatique, pédale d'avancement et de recul. Commandes électriques sur le tableau de bord. 3 démêleurs pour distribution foin en vrac par vis sans fin sur tapis mécanisés. Siège conducteur et barrière avec contacts de sécurité. 2 roues avant motrices avec moto-réducteur et une roue arrière directrice. Volant avec orbitrol.

RMD distributrice pailleuse Automotrice

Distribution foin en vrac arrière et paillage à turbine avant



Démêleur de paillage pour balles rondes rectangulaires

Poste de conduite :

Moteur thermique 4 cylindres 52cv avec pompe hydrostatique, pédale d'avancement et de recul. Commandes électriques sur le tableau de bord. 3 démêleurs arrière pour distribution foin en vrac et démêleur avant pour paillage à turbine. Siège conducteur et barrière avec contacts de sécurité. Deux roues motrices avec moto-réducteur et 2 roues directrices. Volant avec orbitrol.



DISTRIBUTRICES FOIN EN VRAC



Commandes distributeurs sur la vis

Options :

- Dispositif balles rondes avec démêleurs coulissants
- Pesée
- 3 démêleurs à dents rétractables
- Rehausse évasée

Capacités 13m³ - 16m³ - 19m³

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLES	Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur	Fonctionnement
RMD 13	13 m ³	6,80 m	2,50 m	2,50 m	Trainé tracteur
RMD 16	16 m ³	7,80 m	2,50 m	2,50 m	Trainé tracteur
RMD 13 E	13 m ³	5,60 m	2,50 m	2,75 m	Electrique
RMD 16 E	16 m ³	6,60 m	2,50 m	2,75 m	Electrique
RMD 13 TH	13 m ³	5,60 m	2,50 m	2,75 m	Thermique
RMD 16 TH	16 m ³	6,60 m	2,50 m	2,75 m	Thermique
RMD 16 Automotrice	16 m ³	8,60 m	2,50 m	2,75 m	Thermique
RMD 16 Automotrice distributrice pailleuse	16 m ³	9,80 m	2,50 m	2,75 m	Thermique



www.calvetagri.com